

# TECHNISCHE DATEN

STAMPFER

BT 30



**Einfacher und ergonomischer Transport**  
Leichtes Gewicht um die 30kg



**Kompakte Abmaße**  
Schmaler Stampffuß für enge Bereiche



**Betrieb im Kabelbau**  
Speziell für Kabel- und Rohrleitungsbau

**Frachtangaben in m3****BT 30**


0,175

**Standardausrüstung**

- ☒ Engine Protection System
- Motorschutzverkleidung
- ☒ Schwingungsgedämpfter Führungsbügel
- ☒ Einpunktaufhängung
- ☒ Reversierstarter
- ☒ Frequenzverstellung stufenlos
- ☒ 3-2-1 Garantie

**Zusatzausrüstung**

- ☐ Service Kit

**Maße in mm**

|       | B   | H   | L   | L1  | W   |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| BT 30 | 315 | 950 | 585 | 272 | 140 |

**Technische Daten****BOMAG****BT 30****Gewichte**

|                       |    |    |
|-----------------------|----|----|
| Betriebsgewicht ..... | kg | 32 |
| Eigengewicht .....    | kg | 31 |

**Abmessungen**

|                                 |    |     |
|---------------------------------|----|-----|
| Arbeitsbreite (Stampffuß) ..... | mm | 140 |
|---------------------------------|----|-----|

**Antrieb**

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Motorhersteller .....                      | Honda                |
| Motortyp .....                             | GX 50                |
| Abgasstufe .....                           | EU Stage V / EPA III |
| Kühlung .....                              | Luft                 |
| Anzahl der Zylinder .....                  | 1                    |
| Leistung SAE J 1349 .....                  | kW 1,5               |
| Kraftstoff .....                           | Benzin               |
| Antriebsart .....                          | mech.                |
| Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb ..... | l/h 1,0              |

**Erregersystem**

|                   |    |          |
|-------------------|----|----------|
| Frequenz .....    | Hz | 10- 13,2 |
| Sprunghöhe .....  | mm | 45,0     |
| Schlagkraft ..... | kN | 10,0     |

**Füllmengen**

|                  |   |     |
|------------------|---|-----|
| Kraftstoff ..... | l | 0,6 |
|------------------|---|-----|

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 540 67 010

010825 Sa

**BOMAG**  
Hellerwald  
D-56154 Boppard  
Postfach 5162  
D-56149 Boppard  
Tel. (0)6742 - 1000  
Fax (0)6742 - 3090

