

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PILONNEUSE

BT 30



**Transport simple et ergonomique**  
Poids léger autour de 30 kg



**Dimensions compactes**  
Pied dameur étroit pour les espaces exigus



**Utilisation pour la pose de câbles**  
Spécialement conçue pour la pose de câbles et de conduites

Volume(s) d'expédition en m3

BT 30


0,175

**Equipements standards**

- Engine Protection System  
-Protection moteur renforcé
- Timon Anti Vibratile
- Anneau d'élinguage central
- Lanceur
- Fréquence variable
- 3-2-1 Warranty

**Equipements en option**

- Service Kit



**Dimensions en mm**

	B	H	L	L1	W
BT 30	315	950	585	272	140

**Caracteristiques Techniques**

**BOMAG**

**BT 30**

**Poids**

Poids de service .....	kg	32
Poids à vide .....	kg	31

**Dimensions**

Largeur de travail (pieds dameur) .....	mm	140
---	----	-----

**Entrainement**

Fabricant du moteur .....	Honda
Type de moteur .....	GX 50
Norme sur les gaz d'échappement .....	EU Stage V / EPA III
Refroidissement .....	air
Nombre de cylindres .....	1
Puissance SAE J 1349 .....	kW 1,5
Carburant .....	Essence
Entrainement .....	méc.
Consommation carburant valeur moyenne .....	l/h 1,0

**Système de vibration**

Fréquence .....	Hz	10- 13,2
Hauteur de battage .....	mm	45,0
Force de frappe .....	kN	10,0

**Capacités**

Carburant .....	l	0,6
-----------------	---	-----

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 540 67 010

010825 Sa

**BOMAG**  
Hellerwald  
D-56154 Boppard  
B.P. 5162  
D-56149 Boppard  
Tél. (0)6742 - 1000  
Fax (0)6742 - 3090

