

TECHNISCHE DATEN

STAMPFER

BT 80 D



Hohe Zuverlässigkeit
Korrosionsbeständiger Kraftstofftank




Geringer CO₂-Ausstoß
Yanmar Dieselmotor



Einfache Bedienung
Motorsteuerung über einen Hebel
(An/Aus/Drehzahl)

Frachtangaben in m3**BT 80 D**

0,289

**Standardausrüstung**

- Schwingungsgedämpfter Führungsbügel
- Integrierter Kraftstofffilter
- Motorschutzverkleidung
- Einhebel für An/Aus/Drehzahlverstellung
- Frequenzverstellung stufenlos
- Einpunktaufhängung
- Halbautomatische Dekompression
- Reversierstarter
- 3-2-1 Garantie

Zusatzausrüstung

- Transportvorrichtung mit pannensicheren Rädern
- Werkzeug
- Service Kit

Maße in mm

	B	H	L	L1	W
BT 80 D	370	1056	740	340	330

Technische Daten**BOMAG
BT 80 D****Gewichte**

Eigengewicht	kg	85
Betriebsgewicht CECE	kg	86

Abmessungen

Arbeitsbreite (Stampffuß)	mm	330
---------------------------------	----	-----

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	9
----------------------------------	-------	---

Antrieb

Motorhersteller	Yanmar
Typ	L48V6
Abgasstufe	Stage V
Kühlung	Luft
Anzahl der Zylinder	1
Leistung SAE J 1349	kW 3,4
Drehzahl	min-1 3.600
Kraftstoff	Diesel
Antriebsart	mech.
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h 0,8

Erregersystem

Frequenz	Hz	7,7 - 11,1
Schlagkraft	kN	21,0

Füllmengen

Kraftstoff	l	3,4
------------------	---	-----

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 540 65 010

230223 Sa01

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

