

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PILONNEUSE

BT 80 D



Excellente fiabilité
Réservoir d'essence anticorrosif



Faibles émissions en CO2
Moteur diesel Yanmar




Manipulation aisée
Commande du moteur via une manette (arrêt/marche/vitesse)

Volume(s) d'expédition en m3

BT 80 D

0,289



Equipements standards

- Timon Anti Vibratile
- Filtre à carburant intégré
- Protection moteur renforcé
- Monomanette avec arrêt / marche / réglage de la vitesse
- Fréquence variable
- Anneau d'élinguage central
- Décompression semi-automatique
- Lanceur
- 3-2-1 Warranty

Equipements en option

- Dispositif de transport avec pneus anti-crevaison
- Outillage
- Service Kit

Dimensions en mm

	B	H	L	L1	W
BT 80 D	370	1056	740	340	330

Caracteristiques Techniques

BOMAG
BT 80 D

Poids

Poids à vide	kg	85
Poids de service CECE	kg	86

Dimensions

Largeur de travail (pieds dameur)	mm	330
---	----	-----

Caracteristiques de marche

Vitesse de travail max.	m/min	9
------------------------------	-------	---

Entrainement

Fabricant du moteur	Yanmar
Type	L48V6
Norme sur les gaz d'échappement	Stage V
Refroidissement	air
Nombre de cylindres	1
Puissance SAE J 1349	kW 3,4
Régime du moteur	min-1 3.600
Carburant	Gasoil
Entraînement	méc.
Consommation carburant valeur moyenne	l/h 0,8

Systeme de vibration

Fréquence	Hz	7,7- 11,1
Force de frappe	kN	21,0

Capacites

Carburant	l	3,4
-----------------	---	-----

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 540 65 010

230223 Sa01

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
B.P. 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

