

Scie à sol KSG type 450-II



- Compacte – robuste – aisées à utiliser
- Dispositif de levage central
- Grandes roues à roulements à billes

La construction réduite et compacte permet le transport même dans le coffre d'une voiture; la machine idéale pour les petits travaux de découpe.

- Descente sans paliers du disque de coupe par manivelle à filetage trapézoïdal.
- Remplacement sans problèmes du disque de coup sans démontage du carter de protection
- Remplacement et tension des courroies ne nécessitant que peu d'efforts.
- Consommation d'eau réduite grâce à l'alimentation centrale
- Dispositif de levage central
- Alimentation en eau par réservoir de 10 litres. Raccordement externe au réseau d'eau par raccord rapide.

Données techniques:

Type de Moteur	HONDA-GX 200 Essence	HONDA-GX 270 Essence	Yanmar-L 48 Diesel
Puissance du moteur KW/CV	4,8 KW / 6,5 CV	6,6 KW / 9 CV	3,5 KW / 4,8 CV
Diamètre du disque max.	350 mm	350 mm	350 mm
Profondeur de l'entaille	120 mm	120 mm	120 mm
Réservoir d'eau	10 litres	10 litres	10 litres
Dispositif de levage central	Oui	Oui	Oui
Dimensions L//h cm	1000 x 560 x 780 mm	1000 x 560 x 780 mm	1000 x 560 x 780 mm
Poids	75 kg	80 kg	90 kg
Accessoires	Réservoir d'eau 20 litres		

Sous réserve de modifications dans le sens du progrès technique.