



Scie à sol KSG Type 461-II Honda GX630 - 600

- Compact – robuste – aisée à
- utiliser
- Dispositif de levage central
- Grandes roues à roulements à
- billes



- Descente sans paliers du disque de coupe par manivelle à filetage trapézoïdal
- Remplacement aisé du disque de coupe sans démontage du carter de protection
- Consommation d'eau réduite grâce à l'alimentation centrale
- L'alimentation en eau est assurée par un réservoir de 20 ou 30 litres. Un connecteur rapide permet le raccordement extérieur à l'eau.
- Quatre roues de taille identique
- Détails utiles: démarreur électrique, Indication de profondeur de coupe, dispositif de levage central, frein de stationnement.

Données techniques:	KSG 461-21PS-600/HONDA
Moteur type	Essence – 2 cylindres – HONDA GX630
Puissance de moteur KW/CV	15,7 KW / 21 CV
Démarrateur électrique	oui
Diametre de disques max.	600 mm
Profondeur de l'entaille	220 mm
Contenance reservoir a l'eau	30 litre
Dimensions L / l / H cm	120 x 65 x 88
Poids	160 kg

Sous réserve de modifications dans le sens du progrès technique.

KSG Maschinenbau GmbH
 Machines pour la construction des routes
 D-66386 St.Ingbert | Am Schindwasen 14
 Tel. +49-6894-8108 | Fax +49-6894-381751
<http://www.ksg-cutcompact.de> | E-Mail : info@ksg-gmbh.de

Cachet du revendeur