

KSG Scie à sol Type 462-H

- **Compactes**
- **Robustes**
- **Aisées à utiliser**
- **Dispositif de levage central**
- **Grandes roues à roulement à billes**



Les grandes roues motrices à profil pour une avance régulière même en cas de support mouillé ou encrassé. L'avance via volant manuel permet de préserver le disque de coupe. Remplacement du disque de coupe sans démontage du carter de protection.

Autres équipements utiles:

- Dispositif de levage central, indicateur de profondeur de coupe, frein de stationnement, voyant de charge et de pression d'huile, démarreur électrique.
- Descente sans paliers du disque de coupe par volant et filetage trapézoïdal.
- Consommation d'eau réduite grâce à l'alimentation centrale.

Données techniques:

Type de moteur	HATZ 1D90Z Diesel
Puissance du moteur kW/CV	11,5 KW / 16 CV
Diamètre du disque max.	600 mm
Profondeur de l'entaille	220 mm
Réservoir d'eau	50 litres
Indicateur de profondeur de coupe	Oui
Frein	Oui
Dispositif de levage central	Oui
Dimensions L//h cm	115 x 79 x 110
Poids	270 kg
Accessoires spéciaux : Adapter pour découpe de joints de dilatation, Carter de protection pour la découpe à raz de murs	

Sous réserve de modifications dans le sens du progrès technique..

KSG Maschinenbau GmbH
 Machines spéciales pour la construction routière
 D-66386 St.Ingbert | Am Schindwasen 14
 Tel. +49-6894-8108 | Fax +49-6894-381751
<http://www.ksg-cutcompact.de> | E-Mail : info@ksg-gmbh.de

Cachet du commerçant