



#### Atouts

- Rotation hydraulique à 360°
- Contre-lames boulonnées, réversibles, en acier 500 HB
- Mâchoires en acier 400-450 HB
- Bagues larges, en acier, trempées à 57 HRC, rectifiées
- Axes trempés à 60 HRC, rectifiés
- Moteurs hydrauliques robustes (2 moteurs à partir du HCG 23)
- Bâti renforcé, avec limiteur de course pour les mâchoires



[probst-maveg.ch/fr/  
produits/terrassement/  
montabert](https://probst-maveg.ch/fr/produits/terrassement/montabert)

Modèle:	HCG 7-250	HCG 10-400	HCG 20-600	HCG 23-700	HCG 25-800	HCG 30-1000	HCG 32-1200	HCG 45-1100	HCG 45-1500	HCG 75-2700
<b>Poids:</b>										
Poids porteur (t)	7-10	9-15	14-22	17-25	21-29	25-37	25-37	35-60	35-60	60-100
Poids (kg)	517	770	1170	1400	1700	2000	2070	2790	3000	5000
<b>Dimensions, Force de fermeture</b>										
Ouverture (mm)	1477	1847	1793	1974	2032	2397	2397	2250	2511	3186
Largeur mâchoire (mm)	724	800	1050	1050	1050	1050	1200	1250	1434	1580
Volume (l)	250	390	600	700	800	1000	1200	1100	1500	2700
Force fermeture (t)	2,7	4,0	5,1	5,3	6,3	6,5	6,5	9,1	9,1	17,3
<b>Hydraulique</b>										
Pmax. vérin hydraulique (bar)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Débit d'huile (l/min)	60	70	80	80	100	120	120	170	170	250
Pmax rotation (bar)	140	140	90	90	90	90	90	130	130	130
Débit rotation (l/min)	25	25	25	25	45	45	45	45	45	70

#### Contact

Probst Maveg SA, Industriering 11, 3250 Lyss  
Tél. 032 387 08 08 / [info@probst-maveg.ch](mailto:info@probst-maveg.ch)