



Atouts

- Pour porteurs de 10 à 65 tonnes
- Rotation hydraulique à 360° en continu
- Mâchoires rapidement interchangeables
- Moteurs hydrauliques robustes protégés par des soupapes de sur-pression
- Couteaux remplaçables en acier à outils trappé et réctifié
- Dents échangeables
- Forces de coupe élevées, larges ouvertures pour un excellent rendement



[probst-maveg.ch/fr/
produits/terrassement/
montabert](https://probst-maveg.ch/fr/produits/terrassement/montabert)



Les pinces MONTABERT de la série HCM sont dédiées à la démolition du béton armé, un processus qui implique:

- **Le broyage du béton**
- **Le sectionnement du ferrailage (armatures)**



Multiprozessor HCM 600 / 650 / 700 / 750 / 800 / 900

Un châssis peut être équipé de
3 mâchoires différentes, rapidement
interchangeables :

- 1) HCM-M: mâchoire multifonction
- 2) HCM-C: mâchoire combi béton /
ferraille
- 3) HCM-S: mâchoire pour ferraille



Modèle	HCM 600- M	HCM 600- S	HCM 650- M	HCM 650- C	HCM 650- S	HCM 700- M	HCM 700- C	HCM 700- S	HCM 750- M	HCM 750- C	HCM 800- M	HCM 800- C	HCM 800- S	HCM 900- M
Poids														
Poids porteur	10-17t	10-17 t	15-25 t	15-25 t	15-25 t	20-30 t	20-30 t	20-30 t	25-40 t	25-40 t	30-47 t	27-47 t	27-47 t	40-65 t
Poids	1070 kg	970 kg	1577 kg	1470 kg	1400 kg	2070 kg	1870 kg	1830 kg	2790 kg	2730 kg	3370 kg	2970 kg	2870 kg	4370 kg
Dimensions														
Force fermeture														
Ouverture	517 mm	375 mm	590 mm	870 mm	427 mm	650 mm	900 mm	471 mm	720 mm	1000 mm	770 mm	1190 mm	535 mm	830 mm
Largeur mâchoire	404 mm	175 mm	450 mm	200 mm	187 mm	510 mm	250 mm	217 mm	570 mm	370 mm	605 mm	297 mm	258 mm	650 mm
Profondeur mâch.	450 mm	350 mm	510 mm	580 mm	370 mm	575 mm	660 mm	450 mm	625 mm	700 mm	700 mm	785 mm	540 mm	827 mm
Force fermeture (min. / max.)	53/150 t	62/150 t	80/270 t	70/270 t	87/270 t	80/270 t	80/270 t	100/270 t	90/350 t	90/350 t	105/370 t	97/370 t	130/370 t	125/400 t
Hydraulique														
Ouvrir / Fermer Pmax.	350 bar	380 bar												
Débit d'huile(l/min)	100- 200	100- 200	130- 250	130- 250	130- 250	80- 270	80- 270	80- 270	90- 350	90- 350	105- 370	97- 370	130- 370	125- 400
Rotation Pmax.	90 bar	110 bar	110 bar	110 bar	110 bar									
Rotation Débit d'huile (l/min)	25	25	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Contact

Probst Maveg SA, Industriering 11, 3250 Lyss
Tél. 032 387 08 08 / info@probst-maveg.ch