



Atouts

- Pour pelles de 15 à 65 tonnes
- Commande hydraulique, rotation continue sur 360°
- Moteurs rotatifs «Torque» très résistants avec vannes de limitation de pression
- Temps de cycle courts
- Mâchoires renforcées en HARDOX 400-450
- Forces de fermeture élevées et grandes largeurs d'ouverture



[probst-maveg.ch/fr/
produits/terrassement/
montabert](https://probst-maveg.ch/fr/produits/terrassement/montabert)

Modèle	HCS 20-2300	HCS 30-3300	HCS 40-4500	HCS 50-5500
Poids				
Poids de la pelle, montage au bras (t)	15-20	17-25	25-35	30-50
Poids de la pelle, montage au balancier (t)	20-30	25-40	35-50	45-65
Poids (kg)	2300	3300	4470	5500
Dimensions, forces de fermeture				
Ouverture (mm)	540	597	714	770
Profondeur des mâchoires (mm)	576	637	747	787
Largeur de la mâchoire, mâchoire fixe	325	357	405	447
Force de fermeture (t)	117-550	169-770	224-924	272-1111
Hydraulique				
Pression de service max. (t)	380	380	380	380
Débit d'huile (l/min)	150-240	200-330	270-370	330-450
Pression de moteur rotatif (bar)	90	90	90	90
Débit d'huile de l'entraînement rotatif (l/min)	45	45	45	45

Contact

Probst Maveg SA, Industriering 11, 3250 Lyss
Tél. 032 387 08 08 / info@probst-maveg.ch