



Screen box
(l x w)
4200x
1500 mm



Capacity
up to
350t



WEIGHT
26,6t

Le choix des entrepreneurs en raison de ses performances élevées,
de son transport compact et de sa grande productivité.
Accès parfait pour l'entretien et passerelle sur le côté gauche du caisson
de criblage, qui peut être soulevée et inclinée à plusieurs reprises.



Possibilité d'une position fractionnée à 2 ou 3 voies

Système de verrouillage
automatique des convoyeurs
latéraux

Roulements du tambour
de retour sans entretien
(graissés à vie)

Augmentation du temps de fonctionnement
et des intervalles d'entretien des roulements
grâce à la graisse longue durée.

- Trémie hydraulique rabattable en acier HB 450
- Niveau supérieur de traitement de surface
- Portes et panneaux accessibles sur tous les côtés des machines pour faciliter l'entretien et les réparations
- Équipé de série d'un alimentateur métallique robuste

12
l/h

Dieselhydraulique

8
l/h

Diesel/électrique

3
l/h

Branchement
électrique dans
autres machines

32
kWh

Branchement électrique

Applications

Préciblage/scalpage

Criblage avant ou après le concasseur

Terre végétale

Séparation de gravats "collants"

Recyclage des déchets de décharge et de construction

Sable et gravier

Carrières et mins

Charbon

Bois

Recyclage de décharge

et autres

Spécifications techniques	
Capacité jusqu'à	350 t
Poids	26,6 t
Boîte de criblage (lxl)	4200x1500 mm
Trémie d'alimentation en HB450 avec revêtement d'usure soudé	7 m³
Trémie hydraulique repliable pour le transport	•
Alimentateur à tablier à plaques à usage intensif	3150 x 1120 mm
Hauteur de chargement	
paroi arrière ouvert	2580 mm
paroi arrière semi-ouverte	2975 mm
paroi arrière fermée	3336 mm
longueur de chargement latéral	4290 mm
Boîte de criblage (lxl)	4200 x 1500 mm
Tamis supérieur	6,3 m²
Tamis intermédiaire	/
Tamis inférieur	5,4 m²
Boîte de criblage relevable hydrauliquement	•
La boîte de criblage peut être incliné de plusieurs façons	6
Passerelle standard à côté de la boîte de criblage	côté gauche
Graisse longue durée standard : intervalle de graissage toutes les 500 heures	•
Bandes transporteuses (l x l) et hauteur de déchargement	
Convoyeur de surdimensionnement (hauteur de décharge)	5000 mm x 1200 mm (3180mm)
Convoyeur à bande de la fraction fine (gauche) (hauteur de décharge)	8350 mm x 900 mm (3880mm)
Convoyeur à bande de la fraction moyenne (droite) (hauteur de déchargement)	8280 mm x 800 mm (3639mm)
Chenilles : longueur, largeur total, largeur du patin	3320, 2530, 400 mm
2 vitesses de déplacement	1,3 km/h & 2,2 km/h
Régime du moteur 1500/1800 TPM	55 kW/55 kW, 64kW/73 kW, 66kW/78 kW
Contrôle & télécommande	PLC – IP 67 LCD écran 4,3"
Démarrage/arrêt automatique séquentiel intelligent à partir d'une télécommande	•
Motorisation possible	
Diesel/hydraulique	•
e-drive Diesel/hybride, électrique plug-in & plug-out	•
ZERO drive (pas de moteur à combustion, électrique plug-in)	•

OPTIONS

Alimentation et pré-criblage	
Revêtement d'usure dans la trémie HB 450 : 8 mm	•
Plusieurs extensions de trémie et d'angle	•
Trémie XXL	/
Alimentateur à tablier (XXL)	/
Trémie d'alimentation avec alimentateur à bande	•
Alimentateur à bande en ligne sans trémie	/
Aimant Overband pour alimentateur à bande en ligne sans trémie	/
Rupture de débit du tamis	•
Système anti-colmatage	•
Système de tension rapide pour les cribles à étages supérieurs	•
Passerelles (des deux côtés) à côté du caisson de criblage	•
Large gammes de tamis	•
Boîte de criblage Bivitex Flip flow	/
Bascule volumétrique sur tablier d'alimentation	•
Bandes	
Système de dépoussiérage des convoyeurs	•
Station de prélèvement sur le convoyeur à bande pour les grandes dimensions	Côté gauche et droit
Convoyeur à bande surdimensionné extra-long et hauteur de déchargement	/
Aimant sur le convoyeur à bande surdimensionné	/
Aimant de surbande sur les convoyeurs latéraux	/
Aimant à tambour et goulotte sur les convoyeurs latéraux	•
Racleurs en tungstène	Convoyeur de fines (à gauche) USC
Autres options	
Télécommande	•
Lumières de travail	•
Pompe de remplissage de carburant	•
Système de chauffage pour l'unité du moteur : diesel et réservoir hydraulique	•
Système de suivi des données machine UMTS/GPS	•
Anneaux de levage	•

TRANSPORT	
Transport l x l x h (mm)	10732 x 2550 x 3130

LEGENDE	
•	applicable - disponible
/	pas applicable - pas disponible

