

Le S3 crée un stock et minimise le trafic du chargeur, la main-d'oeuvre et les coûts de carburant tout en optimisant la sécurité sur place. Le S3e, dispose d'un entraînement diesel/hydraulique et diesel-électrique par un simple plug-in ou au réseau électrique à toutes les versions Keestrack "e" de concasseurs ou cribles



5 l/h Dieselhydraulique 4 l/h Diesel/électrique 2 l/h Branchement électrique dans autres machines 18 kWh Branchement électrique

Applications

Stockage
Transport
Chargement
Triage
et autres

- Convoyeur principal à chenilles sans pieds de support
- Capacité de stockage, transport ou charge
- 75% de réduction des coûts par rapport à une pelle de chargement

Spécifications techniques		
Capacité jusqu'à		250 t
Poids		10,3 t
Taille d'alimentaion jusqu'à		200 mm
Inclinations		15°, 18°, 22°
Goulotte d'alimentation		
Hauteur de chargement		1519 - 2507 mm
	Largeur de chargement (arrière)	1680 mm
	longueur de chargement latéral	2200 mm
Convoyeur à bande		•
Convoyeur principal pliable		•
Bande principale (lxl)		18000 mm x 800 mm
Hauteur de déchargement (min.-max.)		6660 mm, 7160 mm, 7780 mm
Convoyeur principal pliable hydrauliquement pour le transport		•
Plage de pivotement / réglage de la plage de pivotement		/
Hauteur des 4 pieds (pas de réglage)		•
Chenilles : longueur, largeur totale, largeur des patins		3000, 2290, 400 mm
Vitesse déplacement de la machine		1 km/h
Unité(s) du moteur		30 kW @ 1500 RPM - 38kW à 42kW @ 1800 RPM
Contrôle		Panneau de controle & télécommande à fil
Systèmes d'entraînement disponibles		
	Diesel/hydraulique	•
	e-drive Diesel/hybride, électrique plug-in & plug-out	•
	ZERO drive (pas de moteur à combustion, électrique plug-in)	•

OPTIONS

Revêtement d'usure en HB 450	•
Convoyeur pliable (le S1e tient dans un conteneur)	/
Goulotte d'alimentation agrandie	largeur 2320 mm
Une station d'alimentation supplémentaire peut être installée à n'importe quel endroit	•
Télécommande	•
Racleur au niveau du tambour d'entraînement	•
Lumières de travail	•
Plusieurs courroies à chevrons	/

TRANSPORT	
Transport L x l x h (mm)	11900 x 2290 x 2330 mm

LEGENDA	
•	applicable - disponible
/	pas applicable - pas disponible

