

Le S5e crée un stock et minimise le trafic de la chargeuse, la main-d'oeuvre et les coûts de carburant tout en optimisant la sécurité sur place. Le S5e, dispose d'un entraînement diesel/hydraulique et diesel-électrique par un simple plug-in ou au réseau électrique à toutes les versions Keestrack "e" de concasseurs ou cribles



6 5 2 20

Dieselhydraulique Diesel/électrique Branchement électrique dans autres machines Branchement électrique

Applications

Stockage
Transport
Chargement
Triage
et autres

- Convoyeur principal à chenilles sans pieds de support
- Capacité de stockage, transport ou charge
- 75% de réduction des coûts par rapport à une pelle de chargement

Spécifications techniques	
Capacité jusqu'à	300 t
Poids	12 t
Taille d'alimentaion jusqu'à	200 mm
Inclinaisons	9°, 16°, 22°
Goulotte d'alimentation	
Hauteur de chargement	1400 - 3050 mm
	Largeur de chargement (arrière) 1880 mm
	longueur de chargement latéral 2200 mm
Convoyeur à bande	•
Convoyeur principal pliable	•
Bande principale (lxl)	23000 mm x 1000 mm
Hauteur de déchargement (min.-max.)	6050 mm, 8200 mm, 9350 mm
Convoyeur principal pliable hydrauliquement pour le transport	•
Plage de pivotement / réglage de la plage de pivotement	/
Hauteur des 4 pieds (pas de réglage)	•
Chenilles : longueur, largeur totale, largeur des patins	3000, 2290, 400 mm
Vitesse déplacement de la machine	1 km/h
Unité(s) du moteur	30 kW @ 1500 RPM - 38kW à 42kW @ 1800 RPM
Contrôle	Panneau de controle & télécommande à fil
Systèmes d'entraînement disponibles	
	Diesel/hydraulique •
	e-drive Diesel/hybride, électrique plug-in & plug-out •
	ZERO drive (pas de moteur à combustion, électrique plug-in) •

OPTIONS

Revêtement d'usure en HB 450	•
Convoyeur pliable (le S1e tient dans un conteneur)	/
Goulotte d'alimentation agrandie	•
Une station d'alimentation supplémentaire peut être installée à n'importe quel endroit	•
Télécommande	•
Racleur au niveau du tambour d'entraînement	•
Lumières de travail	•
Plusieurs courroies à chevrons	•

TRANSPORT	
Transport L x l x h (mm)	12000 x 2290 x 2760 mm

LEGENDA	
•	applicable - disponible
/	pas applicable - pas disponible

