






Specifications :

ICE 6RFB

Eccentric moment	0 - 6.5 kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	0 - 377 kN	Sheet pile clamp	60TU
Max. frequency	2300 rpm	Transport weight per piece	250 kg
Max. amplitude excl. 60TU	13,5 mm	Double clamps	N/A
Max. amplitude incl. 60TU	10,7 mm	Transport weight per piece	N/A kg
Max. static line-pull	120 kN		
Max. pull-down	100 kN		
Max. operating pressure	350 bar	Powerpack:	
Max. oil flow	138 l/min	Model	N/A
Max. hydraulic power	81/110 kW/HP		
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excl. 60TU	960 kg	Hose set:	
Dynamic weight incl. 60TU	1210 kg	Length	N/A m
Total weight excl. 60TU & hoses	1490 kg	Transport weight (±)	N/A kg




Technische Daten :		ICE 6RFB	
Statisches Moment	0 - 6.5 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	0 - 377 kN	Universalzange	60TU
Max. Drehzahl	2300 rpm	Transportgew. pro Stück	250 kg
Max. Amplitude ohne 60TU	13,5 mm	Rohrklemmzange	N/A
Max. Amplitude mit 60TU	10,7 mm	Transportgew. pro Stück	N/A kg
Max. Statische Zugkraft	120 kN		
Max. Vorspannung	100 kN		
Max. Betriebsdruck	350 bar	Aggregat:	
Max. Fördermenge	138 l/min	Modell	N/A
Max. hydraulische Leistung	81/110 kW/PS		
Zwangsschmierung	ja		
Dyn. Gewicht ohne 60TU	960 kg	Schlauchsatz:	
Dyn. Gewicht mit 60TU	1210 kg	Länge	N/A m
Gesamtgew. ohne 60TU & Schläuche	1490 kg	Transportgewicht (±)	N/A kg



Spécifications

ICE 6RFB



Moment excentrique	0 - 6.5 kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	0 - 377 kN	Pince palplanche	60TU
Max. fréquence	2300 rpm	Poids de transport par pièce	250 kg
Max. amplitude sans 60TU	13,5 mm	Pince tube	N/A
Max. amplitude avec 60TU	10,7 mm	Poids de transport par pièce	N/A kg
Force de traction statique	120 kN	Groupe hydraulique:	
Force maximale d'appui	100 kN	Modèle	N/A
Pression de travail max.	350 bar	Jeu de tuyau:	
Débit d'huile max.	138 l/min	Longueur	N/A m
Puissance hydraulique max.	81/110 kW/ch	Poids de transport (±)	N/A kg
Huile lubrifiante	oui		
Poids dynamique sans 60TU	960 kg		
Poids dynamique avec 60TU	1210 kg		
Poids total sans 60TU & tuyaux	1490 kg		





Specificaties

ICE 6RFB



Excentrisch moment	0 - 6.5 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	0 - 377 kN	Damwandklem	60TU
Max. toerental	2300 rpm	Transportgewicht per klem	250 kg
Max. amplitude excl. 60TU	13,5 mm	Pijpenklem	N/A
Max. amplitude incl. 60TU	10,7 mm	Transportgewicht per klem	N/A kg
Max. statische trekkracht	120 kN		
Max. voorspanning	100 kN		
Max. werkdruk	350 bar	Aggregaat:	
Max. oliedoorstroming	138 l/min	Model	N/A
Max. hydraulisch vermogen	81/110 kW/PK		
Geforceerde smering	ja		
Dynamisch gewicht excl. 60TU	960 kg	Slangenset:	
Dynamisch gewicht incl. 60TU	1210 kg	Lengte	N/A m
Totaalgewicht excl. 60TU & slangen	1490 kg	Transportgewicht (±)	N/A kg



Especificaciones		ICE 6RFB	
Momento excéntrico	0 - 6.5 kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	0 - 377 kN	Hoja abrazadera pila	60TU
Frecuencia máxima	2300 rpm	Peso de transporte por pieza	250 kg
Amplitud máxima excluyendo 60TU	13,5 mm	Abrazadera de tubo	N/A
Amplitud máxima incluyendo 60TU	10,7 mm	Peso de transporte por pieza	N/A kg
Estático tracción máxima	120 kN	Unidad de potencia:	
Compresión máxima	100 kN	Modelo	N/A
Presión máxima de trabajo	350 bar	Conjunto de manguera:	
Flujo de aceite máximo	138 l/min	Longitud	N/A m
Máxima potencia hidráulica	81/110 kW/HP	Peso de transporte (±)	N/A kg
Lubricación forzada	si		
Peso dinámico excluyendo 100TU	960 kg		
Peso dinámico incluyendo 100TU	1210 kg		
Peso total excluyendo 60TU & mangueras	1490 kg		



Specifications		ICE 6RFB	
Eccentric moment	0-564 in-lbs	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-42 ton	Sheet pile clamp	60TU
Max. frequency	2,300 rpm	Transport weight per piece	551 lbs
Max. amplitude excluding 60TU	0.53 in	Double clamps	N/A
Max. amplitude including 60TU	0.42 in	Transport weight per piece	N/A lbs
Max. static line-pull	12 ton	Powerpack:	
Max. pull-down	10 ton	Model	N/A
Max. operating pressure	5,076 psi	Hose set:	
Max. oil flow	36 gal/min	Length	N/A ft
Max. hydraulic power	81/110 kW/HP	Transport weight (±)	N/A lbs
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excluding 60TU	2,116 lbs		
Dynamic weight including 60TU	2,668 lbs		
Total weight excluding 60TU & hoses	3,285 lbs		



Specificatii :		ICE 6RFB		
Moment excentric	0 - 6.5 kgm	menghira:		
Forta centrifuga maxima	0 - 377 kN	menghina pentru palplanse	60TU	
Frecventa maxima	2300 rpm	Greutatea de transport pp.	250 kg	
Amplitudine maxima exclusiva. 60TU	13,5 mm	menghina dubla	N/A	
Amplitudine maxima inclusivă. 60TU	10,7 mm	Greutatea de transport pp.	N/A kg	
Tractiune maxima statica	120 kN			
Trage în jos maxima	100 kN			
Presiune maxima de lucru	350 bar	generatoare:		
Debit maxim de ulei	138 l/min	Model	N/A	
Puterea hidraulică maxima	81/110 kW/HP			
Lubrifiere fortata	da			
Greutatea dinamica exclusiva. 60TU	960 kg	Tip de furtun:		
Greutatea dinamica inclusivă. 60TU	1210 kg	Lungimea	N/A m	
Greutatea totala fara. 60TU si funtun	1490 kg	Greutatea de transport (±)	N/A kg	