

Der Kegelbrecher H6Se ist mit einem Hochleistungs-Kegelbrecher ausgestattet

Füllstands- und Kapazitätskontrolle durch Ultraschallsensor

Abnehmbares Motor/Generator-Modul

- Kann als Primär-, aber vor allem als Sekundärbrecher eingesetzt werden
- Hohe Produktivität und Effizienz
- Bewährte Druckkegeltechnologie mit automatischem Auslösesystem, Rotationsanzeige und Schlupfkontrolle des Kegelantriebs sowie Überlastschutz
- Konstante Liner-Leistung

55

Diesel/Elektrisch

220

Plug-in
Netzeinspeisung

Anwendungen

Primäre aber meistens Sekundäre Zerkleinerung

Abrasives und hartes Gestein

Naturstein und Erze

Granit und Basalt

Flussskies

Steinbrüche und Tagebaue

Zuschlagstoffe für Asphalt, Beton und andere Baustoffe

und andere

Keestrack

Technische Spezifikation	
Aufgabeleistung bis zu	510 T
Gewicht	51 T
Aufgabegröße bis	500 mm
Standard-Bandförderer mit Metaldetektor	9000 mm x 1000 mm
Aufgabehöhe	2470 mm Laderutsche
Aufgabebreite (hinten)	1800 mm
Aufgabelänge seitlich	1680 mm
Verschleißplatte	HB 450 Geschweißt
Kegelbrecher	
Gewicht des Kegelbrechers	19,3 T
Maximale Aufgabegröße bis zu	500 mm
C.S.S. Min. - Max.	25 - 57 mm
Serienmäßige Sicherungen am Druckkegelbrecher :	
Automatisches Auslösesystem für unbrechbares Material	•
Drehzahlanzeige des Brecherantriebs	•
Schlupfregelung des Brecherantriebs	•
Füllstandsmessung mit Ultraschallsensor(en)	•
Leistungsregelung automatisch nach Füllstand & Motorlast	•
Verschleißanzeige am Display, automatisch	•
Standardzugang zum Brecherhaus	Rechts
Laufsteg neben dem Kegelbrecher	•
Hauptförderband (L x B) & (Abwurfhöhe), hydraulisch klappbar	12440 mm x 1200 mm (4890 mm)
Raupeneinheit : Länge, totale Breite, Breite der Raupenkette	4055, 2995, 500
Raupenfahrwerk - 2 Geschwindigkeiten	1 Km/h & 2 Km/h
Abnehmbare Motoreinheit	•
Motoreinheit(en), Anzeige, ggf. weitere optionale Motoren	352 kW @ 1500 RPM, 382 kW @ 1800 RPM
Akkupack für Antrieb der Raupen und hydraulisches Einklappen	/
Steuerung	PLC – IP 67 LCD Bildschirm 12" & Fernsteuerung
Intelligenter sequentieller Auto-Start/Stopp per Fernbedienung	•
Sicherheitsschutz mit speziellem Schlüsselsystem, Not-Aus, Maschinenstopp auf Fernbedienung, geschützten Türen während des Betriebs und anderen Sicherheitsfunktionen	•
Alle Antriebs- und Umlenktrommeln von Bandförderern sind lebensdauergeschmiert	•
Verfügbare Antriebssysteme	
Diesel/Hydraulischer Antrieb	/
Diesel/elektrischer Antrieb, plug-in & plug-out	•
ZERO Antrieb (kein Verbrennungsmotor, Plug-in-Elektro)	•

OPTIONEN

Andere Optionen	
Staubniederschlagssystem	•
Fernsteuerung, diverse Optionen	•
Treibstofffüllpumpe	•
Arbeitsbeleuchtung	•
Telematiksystem UMTS/GPS	•
Heizsystem für Motoreinheit	•

TRANSPORT	
Transport L x B x H (mm)	18862 mm x 2995 mm x 3900 mm
Transport LxBxH (mm) mit 3-Deck Nachsieb	/
Transport mit Vorsieb LxBxW (mm)	/
Transport LxBxH (mm) mit Vorsieb und 3-Deck Nachsieb	/

LEGENDA	
•	anwendbar - verfügbar
/	nicht anwendbar

