

S1e

Das semimobile, Plug-in Elektro Haldenband S1e erzeugt eine radiale (Nierenförmige) Halde. Der Ultraschallsensor schwenkt das Haldenband automatisch um 180° und minimiert somit den Ladeverkehr, die Arbeits- und Kraftstoffkosten und optimiert gleichzeitig die Sicherheit vor Ort. Das S1e kann an alle elektrische Anschlüsse von Brechern, Siebanlagen, Netz- oder Stromaggregaten angeschlossen werden.



Plug-in
Netzeinspeisung

Anwendungen

Aufhaldung
Transport
Verladung
Sortierung
und andere

- Verwendung: Aufhaldung, Transport oder Verladung
- Semi-mobile, automatisch schwenkbares, voll Elektrisches Haldenband

Technische Spezifikation	
Aufgabeleistung bis zu	280 t/h
Gewicht	6,1 t
Einlaulöffnung	200 mm
Neigungen	Stufenlos vom -06° bis 24°
Aufgabetrichter	•
Aufgabegröße	1770 - 2450 mm
	Aufgabebreite (hinten) 820 mm
	Aufgabelänge seitlich 1080 mm
Förderband	•
Klappbarer Hauptaustragsband	/
Hauptaustragsband (L x B)	10500 mm x 650 mm (3100 mm)
Abwurfhöhe (min. - max.)	1300 mm - 6350 mm
Hauptaustragsband hydraulisch klappbar für den Transport	/
Schwenkbereich / Regulierung des Schwenkbereichs	geprüfte Ultraschallsensor : 180° in Schritten von 5°
Höheneinstellung 4 Stützfüße (Einstellschritte)	550 mm (50 mm)
Raupenfahrwerk: Länge, gesamt Breite, Kettenbreite	/
Raupenfahrwerk - Geschwindigkeit	/
Motoreinheit	/
Steuerung	Bedienfeld
Verfügbare Antriebssysteme	
	Diesel/Hydraulisch /
	Diesel/Elektrisch, Elektrisch Plug-In & plug-out /
	ZERO Antrieb (kein Verbrennungsmotor, Nur Plug-in-Elektro) •

OPTIONEN

Verschleißauskleidung in HB450	•
Klappbares Förderband (S1e passt in Container)	•
Vergrößerter Einfüllrinne	/
Zusätzliche Einfüllstation kann an beliebiger Stelle angebracht werden	/
Fernsteuerung	/
Abstreifer an der Antriebstrommel	/
Arbeitsbeleuchtung	/
Verschiedene Chevron-Gurte	/

TRANSPORT	
Transport L x B x H (mm)	12000 x 1280 x 2350 mm

LEGENDA	
•	anwendbar - verfügbar
/	nicht anwendbar

